




TANSUN®  
WORLD LEADERS IN RADIANT HEATING



Infrasystémy s.r.o.  
Otavská 175/12, 196 00 Praha 9  
info@infrasystemy.cz  
tel.: +420 601 555 225  
www.tansuncz.cz

# BOBR & POZOROVATEL

TECHNICKÝ LIST





## BODOVÉ TOPENÍ...

### ROBUSTNÍ, ÚČINNÉ BODOVÉ VYTÁPĚNÍ

Tansun Beaver je robustní a přenosný ohřivač o výkonu 3 kW, který poskytuje perfektní řešení pro požadavky na bodové nebo nouzové vytápění. Technologie ohřevu zahrnuje spektrální kvalitní hliníkový parabolický reflektor se dvěma křemennými lampami o výkonu 1,5 kW poskytujícími dvě nastavení ohřevu.



### BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

Bobr je vybaven robustním rámem pro přenášení v ruce, bezpečnostním zařízením proti převrácení a lehkou hliníkovou vytlačovací konstrukcí pro maximální přenositelnost.



Model	Napětí (V)	Lampy x Výkon (kW)	Celkový výkon (kW)	Minimální výška od podlahy	Minimální vzdálenost od stropu	Minimální vzdálenost od boční stěny	Hmotnost bez ochranného krytu	Rozměry těla (Š x V x H) (mm)
HS 030 LGS	230	2 x 1,5	3	SODÍK	SODÍK	SODÍK	7.1	Rozměry 650 x 430 x 200



### EFEKTIVNÍ A SPOLEHLIVÉ BODOVÉ VYTÁPĚNÍ

Tansun spotter je robustní mobilní ohřivač, který poskytuje ideální odpověď na potřeby bodového nebo nouzového vytápění. Ohřivač o výkonu 3 kW má dvě 1,5kW křemenné lampy poskytující dvě nastavení ohřevu a spektrální kvalitní hliníkový parabolický reflektor.



### BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

Spotter je namontován na robustním stojanu a jako další bezpečnostní prvek je vybaven uzamykatelnými kolečkami. Je také vybaven zařízením proti převrácení, které zabraňuje zneužití a zneužití na místě - pokud není správně používáno, jednoduše se vypne.



Model	Napětí (V)	Lampy x Výkon (kW)	Celkový výkon (kW)	Minimální výška od podlahy	Minimální vzdálenost od stropu Minimální	vzdálenost od boční stěny	Hmotnost bez ochranného krytu	Rozměry těla (Š x V x H) (mm)
HS 030 LGS	230	2 x 1,5	3	SODÍK	SODÍK	SODÍK	20kg	Rozměry 1140 x 430 x 330

